

PLASTFÖRSKRUVNING Standard Grå

Material: Modifierad PA 6 (Polyamid 6)
Innertätning: Neoprene
Draghållfasthet: Enligt EN 50262, version A*
Temperaturområde: -40C° - +100C°
Skyddsklass: IP68 - 5bar
Brandklass: UL94-Vo
* gäller endast metrisk

EGENSKAPER:

- Inbyggt skydd för att ta bort momentförlust vid vibrationer
- Intern dragavlastning
- Stort klämområde per storlek
- Standardfärg, RAL 7035, Grå



Gänga	Gängstorlek i mm	Kabel Ø i mm	Nyckelvidd (SW)	Gänglängd	Produktnr.	Gänglängd, lång	Produktnr.
M	12X1,5	3-6,5	15	8	177.120365.00	15	177.120365.00L
M	12X1,5	2-5	15	8	177.120205.00R		
M	16X1,5	4,5-10	19	8	177.174510.00	15	177.174510.00L
M	16X1,5	2-7	19	8	177.170207.00R		
M	20X1,5	6-12	24	9	177.200612.00	15	177.201014.00L
M	20X1,5	10-14	27	11	177.201014.00E		
M	20X1,5	5-9	24	9	177.200509.00R		
M	25X1,5	9-17	30	10	177.250917.00	15	177.250917.00L
M	25X1,5	6-13	30	10	177.250613.00R		
M	32X1,5	18-25	42	10	177.321825.00	15	177.321825.00L
M	32X1,5	12-20	42	10	177.321220.00R		
M	32X1,5	11-21	36	10	177.321121.00N	15	177.321121.00LN
M	32X1,5	7-15	36	10	177.320715.00RN		
M	40X1,5	22-32	53	13	177.402232.00	18	177.402232.00L
M	40X1,5	20-26	53	14	177.402026.00R		
M	40X1,5	19-28	46	10	177.401928.00N	18	177.401928.00LN
M	40X1,5	15-23	46	10	177.401523.00RN		
M	50X1,5	30-38	60	13	177.503038.00	18	177.503038.00L
M	50X1,5	25-31	60	13	177.502531.00R		
M	50X1,5	27-35	55	12	177.502735.00N	18	177.502735.00LN
M	50X1,5	22-29	55	12	177.502229.00RN		
M	63X1,5	32-42	68	14	177.633242.00	18	177.633242.00L
M	63X1,5	29-35	68	14	177.632935.00R		
M	63X1,5	34-45	66	12	177.633445.00N	18	177.633445.00LN
M	63X1,5	28-39	66	12	177.632839.00RN		
Pg	7	3-6,5	15	8	177.070365.00		
Pg	9	4-8	19	8	177.090408.00		
Pg	11	4,5-10	22	8	177.114510.00		
Pg	13	6-12	24	9	177.130612.00		
Pg	16	10-14	27	11	177.161014.00		
Pg	21	13-18	33	11	177.211318.00		
Pg	29	18-25	42	11	177.291825.00		
Pg	36	22-32	53	13	177.362232.00		
Pg	42	30-38	60	13	177.423038.00		
Pg	48	32-44	65	14	177.483444.00		

PLASTFÖRSKRUVNING Standard Svart

Material: Modifierad PA 6 (Polyamid 6)
Innertätning: Neoprene
Draghållfasthet: Enligt EN 50262, version A*
Temperaturområde: -40C° - +100C°
Skyddsklass: IP68 - 5bar
Brandklass: UL94-Vo
* gäller endast metrisk

EGENSKAPER:

- Inbyggt skydd för att ta bort momentförlust vid vibrationer
- Intern dragavlastning
- Stort klämmområde per storlek
- Standardfärg, RAL 9005, Svart



Gänga	Gängstorlek i mm	Kabel Ø i mm	Nyckelvidd (SW)	Gänglängd	Produktnr.	Gänglängd, lång	Produktnr.
M	12x1,5	3-6,5	15	8	177.120365.01	15	177.120365.01L
M	12x1,5	2-5	15	8	177.120205.01R		
M	16x1,5	4,5-10	19	8	177.174510.01	15	177.174510.01L
M	16x1,5	2-7	19	8	177.170207.01R		
M	20x1,5	6-12	24	9	177.200612.01	15	177.201014.01L
M	20x1,5	10-14	27	11	177.201014.01E		
M	20x1,5	5-9	24	9	177.200509.01R		
M	25x1,5	9-17	30	10	177.250917.01	15	177.250917.01L
M	25x1,5	6-13	30	10	177.250613.01R		
M	32x1,5	18-25	42	10	177.321825.01	15	177.321825.01L
M	32x1,5	12-20	42	10	177.321220.01R		
M	32x1,5	11-21	36	10	177.321121.01N	15	177.321121.01LN
M	32x1,5	7-15	36	10	177.320715.01RN		
M	40x1,5	22-32	53	13	177.402232.01	18	177.402232.01L
M	40x1,5	20-26	53	14	177.402026.01R		
M	40x1,5	19-28	46	10	177.401928.01N	18	177.401928.01LN
M	40x1,5	15-23	46	10	177.401523.01RN		
M	50x1,5	30-38	60	13	177.503038.01	18	177.503038.01L
M	50x1,5	25-31	60	13	177.502531.01R		
M	50x1,5	27-35	55	12	177.502735.01N	18	177.502735.01LN
M	50x1,5	22-29	55	12	177.502229.01RN		
M	63x1,5	32-42	68	14	177.633242.01	18	177.633242.01L
M	63x1,5	29-35	68	14	177.632935.01R		
M	63x1,5	34-45	66	12	177.633445.01N	18	177.633445.01LN
M	63x1,5	28-39	66	12	177.632839.01RN		
Pg	7	3-6,5	15	8	177.070365.01		
Pg	9	4-8	19	8	177.090408.01		
Pg	11	4,5-10	22	8	177.114510.01		
Pg	13	6-12	24	9	177.130612.01		
Pg	16	10-14	27	11	177.161014.01		
Pg	21	13-18	33	11	177.211318.01		
Pg	29	18-25	42	11	177.291825.01		
Pg	36	22-32	53	13	177.362232.01		
Pg	42	30-38	60	13	177.423038.01		
Pg	48	32-44	65	14	177.483444.01		