



PRODUKTER | VÅRA LEVERANTÖRER | KATALOGER | NYHETER | OM FÖRETAGET | KONTAKTA OSS

Kabelförskruvningar
Elektronikkapslingar
Skyddsslang
Plast
UW-PP
UW-PAHL
UW-PAH
UW-PPL
UW-PAR
UW-PUR
Metall
Krympmaterial
Varningssljus
Fästmaterial
Övrigt

Beskrivning:

UW-PUR

Polyurethan slang som är vanlig vid användning som kabelskydd på robotar och andra maskiner med rörliga delar samt övriga installationer där mycket hög flexibilitet krävs. UW-PUR har också mycket bra notningsbeständighet



Egenskaper:


Egenskaper / Teknisk data:	Värde:
Kontinuerlig temperatur	- 50°C till + 100°C
Kortvariga temperaturer	+ 120°C
Densitet (ISO 1183)	1,17 till 0,03 g/m
Vätskeabsorption (ISO 62)	< 0,5 %
E-Modul (ISO 527- 1/2)	150 MPa
Töjbarhet (DIN 53504)	> 450 %
Dragbrottsgräns	50 Mpa
Draghållfasthet enl. (DIN 53 453)	Utan att skadas
Brandklass	FMVSS 302 Typ B (v<100mm / min); HB

Kemiska Egenskaper:	Värde:
Bensin vid 23°C	Mycket tålig
Broms vätska	Mycket tålig
Glykol +H2O vid 23°C	Mycket tålig
Rengöringsmedel vid 23°C	Mycket tålig
Fetter vid 23°C	Mycket tålig
Batterisyra vid 23°C	Mycket tålig
Starka syror och baser	Delvis tålig

Toleranser för A och I:	Värde:
Nominell storlek 4,5 till 14	+ / - 0,20 mm
Nominell storlek 15 till 29	+ / - 0,30 mm
Nominell storlek 36 till 50	+ / - 0,40 mm
Nominell storlek 70 till 90	+ / - 0,50 mm

Toleranser för a och b:	Värde:
Nominell storlek 4,5 till 14	+ / - 0,20 mm
Nominell storlek 15 till 29	+ / - 0,25 mm
Nominell storlek 32 till 50	+ / - 0,30 mm
Nominell storlek 70 till 90	+ / - 0,40 mm

Toleranser för s:	Värde:
Väggjocklek 0,15 till 0,20 mm	+ 0,15 / - 0,05 mm
Väggjocklek 0,30 till 0,45 mm	+ 0,25 / - 0,10 mm
Väggjocklek 0,70 till 0,80 mm	+ 0,50 / - 0,30 mm



Specifikationer:

Artikelnummer	Nominell storlek	f = fin, g = grov	Koppling	Ø A	Ø I	a	b	s	Standard längd	Standard längd
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ring (m)	Kartong (m)
806 100 01	10	f	Pg9 / M12	12,9	9,9	2,7	1,8	0,25	50	2400
806 120 01	12	f	Pg11 / M16	15,8	12,2	3,1	2,2	0,3	50	1600
806 170 01	17	f	Pg16 / M20	21,2	16,6	3,3	2,3	0,3	50	1000
806 210 21	21 b	g	Pg21 / M25	28,3	22,4	5,1	3,4	0,4	50	700
806 230 01	23	f	Pg21 / M25	28,3	23,0	3,4	2,3	0,4	50	700
806 290 21	29 b	g	Pg29 / M32	34,3	28,0	5,1	3,2	0,4	25	500
806 290 01	29	f	Pg29 / M32	34,3	29,0	3,4	2,2	0,4	25	500
806 360 21	36 b	g	Pg36 / M40	42,4	35,5	6,2	4,1	0,45	25	250
806 370 01	37	f	Pg36 / M40	42,4	36	4,2	2,8	0,4	25	250
806 480 21	48 b	g	Pg48 / M50	54,3	46,5	6,2	4,1	0,45	25	150
806 500 01	50	f	Pg48 / M50	54,3	47,5	4,2	2,8	0,45	25	150
806 700 01	70	f	Pg48 / M51	79,9	66,5	8,6	5,1	0,7	10 / 25	60 / 75
806 900 01	90	f	Pg48 / M52	105,9	91,0	8,6	5,0	0,8	10	50

SYMBOLFÖRKLARING:

- Ladda hem ritning
- Standard
- Kan levereras
- Kan inte levereras



BoxCo AB, Birger Dahlerus väg 10, 176 69 Järfälla, Tel 08-580 210 10, Fax 08-583 600 05 Epost: info@boxco.se