

LSHF skyddsslang

Halogenfri samt låg rökutveckling

Denna brandriskbegränsade slang är halogenfri vilket gör den idealisk för att skydda kablage i områden där rök- och rökutsläpp måste minimeras. Levereras i 100 meter långa rullar. Låg rök, låg toxicitet och noll halogen.

Föreningen uppfyller kraven enligt DIN / VDE 2007 OCH BS6724.



Teknisk data

Färger: Färgkod: Svart-BK, Blå-BE, Brun-BN, Grön-GN, Gul-YW, Röd-RD, Vit-WE

Material: Halogenfritt med låg rökutveckling

Arbets temp omr: -20°C till +90°C

Densitet: 1.48

Brottstyrka: 15MPa

Sträckning innan avbrott: 163%

Uppfyller vertikal bränntest: UL 1581

Uppfyller rök densitet: ASTM E-662

Oxygen index: 37% ISO 4589-2

Efter uppvärmning 7 dagar vid 110°C: Drag: 16.5MPa Sträckning: 140%

Standards: DIN/VDE 0207 BS 6724.

Väggjocklek: 0.5mm

Art nr:	Insida diameter	Till kabel stl mm ²	Längd rulle/ meter
LSHF-1,5-(Färgkod)	1,5	-	100
LSHF-2,0-(Färgkod)	2,0	-	100
LSHF-3,0-(Färgkod)	3,0	0,5-0,75	100
LSHF-4,0-(Färgkod)	4,0	1,5-2,5	100
LSHF-5,0-(Färgkod)	5,0	2,5-4,0	100
LSHF-6,0-(Färgkod)	6,0	6,0	100
LSHF-8,0-(Färgkod)	8,0	10,0	100
LSHF-10,0-(Färgkod)	10,0	16,0	100
LSHF-12,0-(Färgkod)	12,0	35,0	100
LSHF-15,0-(Färgkod)	15,0	50,0	100