

# Standard aluminiumkapslingar

Artikel nummer	Y → Yes			Standard Accessories						Certification							
	Externa Dimensioner (mm)			Monterings plåt	M6	Externa Fästen	Gångjärn	Interna Gångjärn	DIN Rail	Silicon Packning	IP 66	IP 67	IP 68	Impact Test IK	EMC		
	Längd	Bredd	Höjd							TS15	TS35						
BA504530	50	45	30		—	—	—	—	—	—	Y	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA986434	98	64	34		—	—	—	—	—	—	Y	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA156434	150	64	34		—	—	—	—	—	—	Y	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA586434	58	64	34		—	—	—	—	—	—	Y	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA758057	75	80	57	Y	—	—	—	—	Y	—	Y	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA128057	125	80	57	Y	—	—	—	—	Y	—	Y	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA178057	175	80	57	Y	—	—	—	—	Y	—	Y	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA258054	250	80	54	Y	—	—	—	—	Y	—	Y	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA101081	100	100	81	Y	Y	Y	—	—	Y	—	Y	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA161081	160	100	81	Y	Y	Y	—	—	Y	—	Y	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA121281	122	120	81	Y	Y	Y	—	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA221290	220	120	90	Y	Y	Y	—	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA261690	260	160	90	Y	Y	Y	Y	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA361690	360	160	90	Y	Y	Y	Y	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA161691	160	160	91	Y	Y	Y	Y	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA282311	280	230	110	Y	Y	Y	Y	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA332311	330	230	110	Y	—	Y	Y	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA202318	200	230	110	Y	Y	Y	Y	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA332318	330	230	180	Y	Y	Y	Y	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA221281	220	120	81	Y	Y	Y	—	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA121291	122	120	91	Y	Y	Y	—	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA181810	180	180	100	Y	Y	Y	Y	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA281810	280	180	100	Y	Y	Y	Y	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA202318	200	230	180	Y	Y	Y	Y	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA403111	400	310	110	Y	Y	Y	Y	—	Y	Y	—	Y	Y	—	IK 09	Y	
BA403111	400	310	180	Y	Y	Y	Y	—	—	Y	Y	—	Y	Y	—	IK 09	Y
BA603111	600	310	110	Y	Y	Y	Y	—	—	Y	Y	—	Y	Y	—	IK 09	Y
BA603118	600	310	180	Y	Y	Y	Y	—	—	Y	Y	—	Y	Y	—	IK 09	Y
BA402311	400	230	110	Y	Y	Y	Y	—	—	Y	Y	—	Y	Y	—	IK 09	Y
BA141490	140	140	90	Y	Y	Y	Y	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	
BA201490	200	140	90	Y	Y	Y	Y	—	Y	Y	—	Y	Y	Y	IK 09	Y	



<b>Teknisk information:</b>	<b>Optioner:</b>
Material : AISI12, enligt DIN EN 1706	Externa monteringsfästen: Rostfria 1.4301 (A2)
Komponenter : Fasta gångor M4 / M6 i lådans botten	Monteringsplåt : Stål, galvaniserad
IP klass: IP66 / IP67 / IP68 as per IEC 60529	Packning : Silicon packning (-50°C to +135°C)
Packning : Neoprene packning (-40°C to +110°C)	Ytbehandling : Specialfärgar på förfrågan
Lockskruvar: Rostfria 1.4301 (A2), captive	Certifieringar : CE, UL, RMRS, RETIE & RoHS
Ytbehandling:Målad eller omålad	
Standard färger: RAL 7001, 7031, 7032, 7035, 7038, Svart RAL 9004	